



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ADHERO PLUS 290

Undercoat Super Adherent 100% Latex Acrylic

Интерьерный/экстерьерный грунт на акриловой основе с превосходной адгезионной способностью

ОПИСАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ																											
Adhero Plus 290 — высококачественная грунтовка на основе 100% эластичного акрилового полимера для внутренних и наружных работ. Исключительные адгезионные свойства грунтовки повышают эффективность финишных покрытий. Легко наносится, не разбрызгивается и быстро сохнет. Adhero Plus 290 можно использовать в коммерческих, промышленных и жилых проектах.	СВЯЗУЮЩЕЕ: 100% акриловый полимер ЦВЕТ: белый ОЧИСТКА: вода ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: не относится ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: не относится % ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 58% % ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ: 44% ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ: <50 г/л СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 60° не относится 85° не относится Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости от выбранного цвета. СТАНДАРТЫ: MPI сертифицирован в категории №50, GPS-1, GPS-2 CGSB Тип 1GP 119																											
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ																											
Применяется для внутренних и наружных работ. Adhero Plus 290 можно наносить на неокрашенные и ранее окрашенные поверхности, которые были должным образом подготовлены. Проверка – при нанесении на твердые, гладкие, глянцевые или прочие сложные для окраски поверхности, протестировать грунтовку на небольшом участке. Дать полностью высохнуть и проверить на адгезию. Благодаря исключительным адгезионным свойствам данного продукта, абразивная обработка для большинства чистых, пригодных к покраске поверхностей не требуется. Превосходные адгезионные способности создают надежную сцепление с проблемными - сложными для покраски поверхностями. Предназначен для подготовки матовой или глянцевой керамики, алюминия, стекловолокна, меламина, винилового сайдинга, оцинкованной стали, предварительно окрашенной стали, а также для масляных красок или лаков без силикона. Универсальность этой грунтовки позволяет легко работать с традиционными основаниями из бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона и дерева. Преимущества ➤ Adhero Plus 290 связывает волокна вместе на волокнистых поверхностях, таких как дерево, для предотвращения растрескивания. ➤ Быстро сохнет, можно наносить финишное покрытие уже через 3 часа ➤ Можно покрывать краской на водной основе или на основе растворителя ➤ Колеруется в необходимые оттенки для обеспечения лучшего результата при покраске финишных покрытий сложных ярких цветов	При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета. УКРЫВИСТОСТЬ: 37-46 м²/ галлон Может отличаться, в зависимости от пористости поверхности. ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ: Мокрого слоя: 3.2 - 4.0 мил/ 81.28 - 101.6 мкм Высохшего слоя: 1.22 - 1.52 мил/ 30.99 - 38.61 мкм ОЧИСТКА: теплым мыльным раствором УСЛОВИЯ ЭКСТЕРЬЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ: База 0: не наносить если ожидается дождь в течение 24 часов База 2-4: не наносить если ожидается дождь в течение 48 часов ХРАНЕНИЕ: при температуре от 10°C-30°C. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: Кисть ✓ Валик: 15 мм Краскопульт безвоздушный*: <u>давление</u> 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм (137-172 бар) <u>сопло</u> 0.017-0.021 дюймов (0.46-0.53 мм) *Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования. <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ</th><th colspan="3">ФОРМАТ</th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>946 ML</th><th>3.78 ML</th><th>18.9 ML</th></tr><tr><td>6070-0</td><td>БЕЛАЯ</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>6070-0</td><td>БЕЛАЯ М</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л</td></tr><tr><td>6070-0</td><td>БАЗА D</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>макс. 11 унц. колоранта/ 3.78л</td></tr></table>	КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ		ФОРМАТ				946 ML	3.78 ML	18.9 ML	6070-0	БЕЛАЯ	✓	✓	✓		6070-0	БЕЛАЯ М	✓	✓		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л	6070-0	БАЗА D	✓	✓		макс. 11 унц. колоранта/ 3.78л
КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ				ФОРМАТ																								
		946 ML	3.78 ML	18.9 ML																								
6070-0	БЕЛАЯ	✓	✓	✓																								
6070-0	БЕЛАЯ М	✓	✓		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л																							
6070-0	БАЗА D	✓	✓		макс. 11 унц. колоранта/ 3.78л																							

Ограничения

- Избегать нанесения при температурах ниже 10°C
- Не наносить под прямыми солнечными лучами.
- Не смешивать с другими красками
- Не предназначен для блокирования пятен танина дерева

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли. НАЛИЧИЕ ГРИБКА: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность. ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ И КРОШАЩАЯСЯ КРАСКА: При помощи скребка удалите отслоившуюся краску, после чего зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуется герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 -150 grit. НАЛИЧИЕ ВЫСОЛОВ: Необходимо удалить промывкой под давлением и/или соляной кислотой. АЛКИДНАЯ КРАСКА БЕЗ СИЛИКОНА/ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: отшлифовать для обеспечения адгезии, убрать остатки шлифовки. АЛКИДНАЯ КРАСКА С СИЛИКОНОМ: Используйте грунт на алкидной основе. БЕТОН/КИРПИЧНАЯ КЛАДКА: Подождите, пока бетон / кирпичная кладка затвердеет не менее 30 дней, и не должно быть высолов, прежде чем покрывать их. МЕЛАМИН: тщательно очистите поверхность обезжиривающим средством, промойте и отшлифуйте наждачной бумагой № 100. ДРЕВЕСИНА: поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью № 80 или № 100, чтобы открыть текстуру древесины. Покройте сосновые сучки Stop Plus 298, чтобы замедлить кровотечение. Для красного кедра или красного дерева, фанеры или любой другой древесины с кровотечением используйте блок Plus 296.	Поверх грунта должно быть нанесено финишное покрытие. ГАРАНТИЯ При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ • Держать вне зоны доступа детей • Хранить с закрытой крышкой, когда не используется. • Избегать замерзания.
НАНЕСЕНИЕ	
Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести один слой или два при необходимости. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего слоя. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 15мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой. При нанесении краскопультom: Можно разбавить до 10% макс. водой. Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар) Сопло: 0.015-0.019 дюймов (0.38-0.48 мм) *Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.	